



El PYRO Nano es un todo en uno, contador de personas ligero y compacto. El sistema combina un lente de alta precisión con tecnología piroeléctrica infraroja pasiva para detectar el calor emitido por el cuerpo humano. Resistente al agua y discreto, puede contar usuarios hasta a una distancia de 4 metros (13 pies) y detectar dirección. Fácil de instalar en la mayoría de las superficies como un tronco, poste o una rama.

- + Ligero, compacto y móvil
- + Alimentado por baterías
- + Robusto, resistente al agua (IP 67)
- + Recuperación de datos inalámbrica
- + Detección hasta 4 metros (13 pies)

Conteos de grupos de usuarios

El PYRO Nano provee con teos confiables de todos los usuarios: peatones, corredores, ciclistas, scooters, y patinadores (sin diferenciar el tipo de usuario).

Con tres opciones de camuflaje, el PYRO Nano se adapta perfectamente a los ambientes al aire libre diseñado y fabricado sustentablemente en Francia, cada contador cuenta con 2 años de garantía.



El PYRO Nano es el contador perfecto para conteos discretos. Se puede instalar en un tronco, rama o poste, cuenta todo tipos de usuarios hasta a 4 metros (13 pies) de distancia. Este contador móvil se puede mover de acuerdo a las necesidades de las estaciones del año.



Con el PYRO Nano la recolección de datos es inalámbrica vía Bluetooth usando un dispositivo móvil. Entonces, una vez recolectados con la app Eco-Link Evo, los datos son visibles en Eco-Visión, tu tablero de análisis de datos online.

General features

Instalación	+ PYRO Nano Se puede instalar en superficie plana o redonda con el uso de una abrazadera.
Grabación de datos	60 minutos
Memoria	400 días de datos
Dirección	Detección de dirección
Amplitud de cobertura	Hasta 4 m (13')
Calibración	Autocalibración
Transmisión de datos	Recolección de datos inalámbrica. (Bluetooth)
Autonomía	Hasta 2 años
Batería	1 Batería de Litio 3,6 V (2,1 Ah) (Fácil reemplazo en sitio)
Certificación	CE, FCC

Connectivity

Conectividad Inalámbrica	+ Bluetooth de baja energía (BLE) 5.2
Geolocalización	Registro de ubicación durante instalación vía Eco-Link ^{Evo}

Opciones de camuflaje




Ve más allá en tu estrategia de conteo:




Características Físicas

Resistencia al agua	IP 67
Temperatura de operación	-13 °F to 158 °F (-25 °C to +70 °C)
Garantía	2 years
Peso	≈ 90 g (support = + 30 g)
Dimensiones	2,7" x 1,9" x 1,2" (69,3 x 50 x 30 mm)
Material	PA6 (with 30% fiberglass)
Color	Gray - RAL 7016 3 cover labels supplied



2,7" (69,3 mm)



1,9" (30 mm)

1,2"
(50 mm)